

## HOMLOKZAT

Hagyományos homlokzati vakolat készül, dörzsölt , festett kivitelben. A lábazat feles mészhomok téglából készül, a vasbeton talpgerenda elé falazva.

## NYILÁSZÁRÓK, NYILÁSÁTHIDALÓK

Nyílásáthidalók AD jelűek. Monolit áthidaló esetén az áthidaló vasalása, alsó húzott betét 6 db 16 mm átmérőjű kengyelezés 8 mm / 15 cm-ként.

A beépítésre kerülő nyílászárók részben egyedi , részben szabványos , felső íves, réz osztóval díszített ,fehér műanyag kivitelűek, 2 rtg.-ú hőszigetelő üvegezéssel.

A belső ajtók festett kivitelűek, a kereskedelemben kaphatók, váz-táblázatosak.

	<b>Megnevezés</b>	<b>méret</b>	<b>mennyiség</b>	<b>mennyiség</b>	<b>mennyiség</b>
			<b>alsó szint</b>	<b>felső szint</b>	<b>garázs</b>
a.	bejárati ajtó	160 x 210	1	-	-
b.	teraszajtó	120 x 240	4	-	-
c.	beltéri ajtó 75-ös	75 x 210	5	1	-
d.	beltéri ajtó 90-es	90 x 210	-	3	-
e.	erkélyajtó	90 x 210	-	2	-
f.	ablak 150-es	150 x 150	2	-	-
g.	kisablak 60-as	60 x 60	3	-	-
h.	kisablak 120-as	120 x 60	1	-	2
i.	tetősíklak	78 x 140	-	4	-
j.	egyedi íves ablak	120 x 120	-	4	-
k.	garázsajtó	250 x 240	-	-	1

## VÁLASZFALAK

Hagyományos 10 cm vtg. válaszfalak készülnek, kétoldali mézsvakolattal. Terhüket vasaltgerendák hordják, melyek a ház talpgerendáiba befogottak.

## BURKOLATOK

A padlóburkolatok anyaga az alaprajzon kerül megnevezésre. A háztartási helyiségekben és a fürdőben ajtómagasságig csempe burkolja a falat, a konyhában az alsó pultsor felett 60 cm magas csempeburkolat készül.

## HŐSZIGETELÉSEK

Padlószigetelés 5 cm vastag Austrotherm, tetőtérben 12 cm vtg. Therwoolin átszellőztetve. Koszorúk, monolit áthidalók előtt 5 cm HERAKLITH lemez hőszigetelés készül, mely egyben a külső zsaluzatot is biztosítja.

## CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

A tetőfelületről összegyűlő csapadékvíz függőereszcsatornán és állványcsövön keresztül, a felszíni csapadékvízzel együtt a telek előtt végighúzódo nyílt árokba kerül elvezetésre.

Várható mennyisége : 7,7 liter/sec

## KERÍTÉS

Az utcai frontoldalon mészhomoktéglafestett deszka kialakítású kerítés létesül, az oldalhatáron és a hátsó oldalon szabványos drótkerítés készül 120 cm magasságban szögesdróttal.