

Földszint építési munkái**ÁLTALÁNOS LEÍRÁS****FALAZATOK**

Teherhordó falak: 38 cm vastag Porotherm típusfalazóblokkból, ill 25 cm vtg.-ban kismértű téglából épülnek.

KÉMÉNY

A kémény T140-H50 nagyszilárdságú kéménypillér téglá.

LÉPCSŐSZERKEZET

Acél hordózóvázas íves alakú lépcső készül fa járólappal, egyoldalt korláttal. A lépcső másik oldalán támaszkodik a mellette lévő falhoz, valamint szerkezete bekötésre kerül a földémszerkezetbe.

VÁLASZFALAK

Hagyományos 10 cm vtg. Porotherm tip. válaszfalak készülnek, kétoldali mészvakolattal. Terhüket vasaltgerendák hordják, melyek a ház talpgerendáiba befogottak.

RÉTEGREND**R1.**

- 1 cm ragasztott kerámia lapburkolat
- 1 cm padlopon simítás
- 5 cm aljzatbeton
- 5 cm PS hőszigetelés
- 1 cm homokterítés
- 2 rtg. talajnedvesség elleni bitimenes vastaglemez szigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 20 cm kavicságy

NYILÁSZÁRÓK - NYÍLÁSÁTHIDALÓK

Nyílászárók AD jelűek. Monolit áthidaló esetén az áthidaló vasalása, alsó húzott betét 6 db 16 mm átmérőjű kengyelezés 8 mm / 15 cm-ként.

A beépítésre kerülő nyílászárók részben egyedi , részben szabványos , felső íves, réz osztóval díszített ,fehér műanyag kivitelűek, 2 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel.

A belső ajtók festett kivitelűek, a kereskedelemben kaphatók, váz-táblázatosak.

	Megnevezés	méret	mennyiség
a.	bejárati ajtó	200 x 210	1
b.	teraszajtó	120 x 240	4
c.	beltéri ajtó 75-ös	75 x 210	5
f.	ablak 150-es	150 x 150	2
g.	kisablak 60-as	60 x 60	3
h.	kisablak 120-as	120 x 60	1