

**Tetőter építési munkái****ÁLTALÁNOS LEÍRÁS****FALAZATOK**

Teherhordó falak: 38 cm vastag Porotherm típusfalazóblokkból, ill 25 cm vtg.-ban kismértű téglából épülnek.

**KÉMÉNY**

A kémény T140-H50 nagyszilárdságú kéménypillér téglá. kémény a tetőn kívül zárt hézaggal készül, fedkövel ellátva, szükséges tartozékokkal ellátva.

**LÉPCSŐSZERKEZET**

Acél hordózóvázas íves alakú lépcső készül fa járólappal, egyoldalt korláttal. A lépcső másik oldalán támaszkodik a mellette lévő falhoz, valamint szerkezete bekötésre kerül a födém szerkezetbe.

**VÁLASZFALAK**

Hagyományos 10 cm vtg. Porotherm tip. válaszfalak készülnek, kétoldali mészvakolattal.

**NYILÁSZÁRÓK - NYÍLÁSÁTHIDALÓK**

Nyílásáthidalók AD jelűek. Monolit áthidaló esetén az áthidaló vasalása, alsó húzott betét 6 db 16 mm átmérőjű kengyelezés 8 mm / 15 cm-ként.

A beépítésre kerülő nyílászárók részben egyedi , részben szabványos , felső íves, réz osztóval díszített ,fehér műanyag kivitelűek, 2 rtg.-ú hőszigetelő üvegezéssel.

A belső ajtók festett kivitelűek, a kereskedelemben kaphatók, váz-táblázatosak.

	<b>Megnevezés</b>	<b>méret</b>	<b>menyiség</b>
c.	beltéri ajtó 75-ös	75 x 210	1
d.	beltéri ajtó 90-es	90 x 210	3
e.	erkélyajtó	90 x 210	2
i.	tetősíkablak	78 x 140	4
j.	egyedi íves ablak	120 x 120	4

**KIALAKÍTANDÓ HELYISÉGEK**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Méret</b>	<b>Alapterület</b>	<b>Burkolat</b>
<b>B</b>	<b>Felső szint</b>			
10.	Háló	4,00 x 2,60	9,20	padlószőnyeg
11.	Háló	4,10 x 3,30	12,99	padlószőnyeg
12.	Háló	3,20 x 3,10	9,92	padlószőnyeg
13.	WC	1,30 x 1,50	1,95	kerámia
14.	Közlekedő	3,90 x 3,70	10,62	kerámia
	<b>Felső szint összesen</b>		<b>44,68</b>	
	<b>Nettó lakásterület :</b>		<b>131,47</b>	
16.	Terasz	2,00 x 2,00	4,00	fagyálló kerámia