

Leadott teljesítmény 90/70 °C-os fűtővíz és 20 °C-os helyiség hőmérsékletnél (W)

Típus	11K				22K				33K			
magasság h (mm)	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
hosszúság L (mm)												
400	293	415	531	753	515	715	903	1254	729	1011	1274	1766
500	366	519	664	941	644	894	1128	1567	912	1264	1593	2208
600	439	622	797	1130	772	1073	1354	1881	1094	1516	1912	2649
700	512	726	930	–	901	1251	1580	–	1276	1769	2230	–
800	586	830	1063	1506	1030	1430	1806	2508	1459	2022	2549	3532
900	659	934	1196	–	1159	1609	2031	–	–	2275	2867	–
1000	732	1037	1329	1883	1287	1788	2257	3134	1823	2527	3186	4415
1100	805	1141	1461	–	1416	1967	2483	–	–	2780	3504	–
1200	878	1245	1594	2259	1545	2145	2708	3761	2188	3033	3823	5299
1400	1025	1452	1860	–	1802	2503	3160	–	2553	3538	4460	–
1600	1171	1660	2126	3013	2060	2861	3611	5015	2918	4044	5097	7065
1800	1318	1867	2391	–	2317	3218	4063	–	3282	4549	5735	–
2000	1464	2075	2657	3766	2575	3576	4514	6269	3647	5055	6372	8831
2300	1684	2386	3056	–	2961	4112	5191	–	4194	5813	7327	–
2600	1903	2697	3454	–	3347	4648	5868	–	4741	6571	8283	–
3000	2196	3112	3986	–	3862	5364	6771	–	5470	7582	9558	–

Átszámítás más fűtővíz és helyiség hőmérsékletre:

$$11K \text{ radiátor esetén: } Q = 10,48 \times h^{0,86} \times \Delta t^{1,29} \times L$$

$$22K \text{ radiátor esetén: } Q = 15,99 \times h^{0,81} \times \Delta t^{1,31} \times L$$

$$33K \text{ radiátor esetén: } Q = 21,61 \times h^{0,81} \times \Delta t^{1,32} \times L$$

ahol Q= leadott teljesítmény (W)

h= a radiátor magassága (m)

Δt = hőmérsékletkülönbség = $\frac{\text{belépő fűtővíz} + \text{kilépő fűtővíz}}{2}$ – helyiség hőmérséklet

L= radiátor hossza (m)

Súly (kg) és űrtartalom (liter):

Típus	11K				22K				33K			
magasság h (mm)	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
kg/m	10,32	14,39	18,46	26,26	17,62	26,54	35,45	53,28	26,23	39,45	52,67	79,12
liter/m	1,63	2,24	2,85	4,08	3,26	4,48	5,71	8,15	4,89	6,73	8,56	12,23

Kötéstávolság: magasság – 50 mm

Csatlakozás: 4 x 1/2"

Csomagolás: Hullámpapír, sarkok műanyag sapkával védve, zsugorfóliába csomagolva.

A szerelési egységcsomag tartalma: 2 v. 3 db tartókonzol, 2 v. 3 db távtartó csavar, 2 v. 3 db dübel, 1 db 1/2"-os légtelenítő radiátor dugó, 1 db radiátor végdugó.

Kivétel: 11K (EKC), 22K (DK), 33K (DKEK) csavar nélkül felpattintható oldal és tetőburkolattal, továbbá 4 (6) db hátoldalon felhegesztett felerősítőfüllel.

ÁRUFORGALMI Kft

Kaposvár, Vár u. 13

Tel.: 82/316-811, Fax: 82/316-350

B. KHB 10402458-24510534

A RETTIG-PURMO radiátorokra a garancia 10 év.