









RENDSZER ISMERTETŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SEGÉDLET

POROTHERM® rendszer	Méret cm	Hőtech. jellemzők	Tömeg kg/db	Nyomószil. MPa	db/m ²	Ezeket a rovatokat kérjük Ön töltsse ki!			
						IGÉNYELT		ÁR/DB	
POROTHERM®38 külső teherhordó 	38x25x23,8	k=0,53W/m ² K	18	7	16	-----		-----	
	feles: 38x12,5x23,8 Habarcsigény: 39 l/m ² Testsűrűség: 800 kg/m ³ Üregtérfogat: 55% alatt Csomagolás: 60 db/rakat		9		32	DB	Ft/DB		
POROTHERM®30 belső teherhordó 	30x25x23,8	---	15	7	16	-----		-----	
	feles: 30x12,5x23,8 Habarcsigény: 28 l/m ² Testsűrűség: 800 kg/m ³ Üregtérfogat: 55% alatt Csomagolás: 80 db/rakat	7,5	32		DB	Ft/DB			
POROTHERM® pincetégla 	38x25x23,8	k=0,64W/m ² K	20	14	16	-----		-----	
	Habarcsigény: 33 l/m ² Testsűrűség: 900 kg/m ³ Üregtérfogat: 55% alatt Csomagolás: 60 db/rakat					DB	Ft/DB		
POROTHERM® áthidaló 	Méreték		Tömeg kg/fm		Teherbírás	-----		-----	
	Szélesség: 12 cm Termék hossz: 1 m-től 25 cm-es méretlépcsőkkel 3 m-ig Magasság: 6,5 cm		14		Terhelési táblázat szerint	DB	Ft/DB		
POROTHERM® födémgerenda 	Méreték		Tömeg kg/fm		Teherbírás	-----		-----	
	Szélesség: 12 cm Termék hossz: 3,5 m-től 25 cm-es méretlépcsőkkel 6,75 m-ig Magasság: 6,5 cm		16		Terhelési táblázat szerint	DB	Ft/DB		
POROTHERM® födembéléstest 	Méreték cm	Tömeg kg/db	Hajlító-törőerő	Db/fm	45	60	45	60	
	60-as: 25x52x17	15	4 kN	4	-----		-----		
	45-ös: 25x37x17	11	4 kN	4	-----		-----		
Csomagolás: 60-as: 60 db 45-ös: 72 db					DB	DB	Ft/DB	Ft/DB	
					RAKAT	RAKAT	ÖSSZÁR	ÖSSZÁR	