

Garázs kiviteli terve**ÁLTALÁNOS LEÍRÁS****ÉPÜLETSZERKEZETEK****MÉRETEK****ALAPOZÁS****VÍZSZIGETELÉS****FALAZATOK****FÖDÉMSZERKEZET****NYILÁSZÁRÓK, NYILÁSÁTHIDALÓK**

Nyílásáthidalók AD jelűek. Monolit áthidaló esetén az áthidaló vasalása, alsó húzott betét 6 db 16 mm átmérőjű kengyelezés 8 mm / 15 cm-ként.

A beépítésre kerülő nyílászárók részben egyedi , részben szabványos , felső íves, réz osztóval díszített ,fehér műanyag kivitelűek, 2 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel.
A garázsajtó fémszerkezetű, alumínium borítású, festett fehér színű.

	Megnevezés	méret	mennyiség
			garázs
h.	kisablak 120-as	120 x 60	2
k.	garázsajtó	250 x 240	1

TETŐSZERKEZET**ÉPÜLETGÉPÉSZET****ELEKTROMOS ELLÁTÁS****MUNKAFOLYAMATOK**

- garázs kitűzése
- sávalap földkiemelése
- sávalap betonozás
- tapgerenda (1 sor zsalukő) elkészítése
- talpgerenda betonozás
- kavicsfeltöltés tömörítéssel
- szerelőbeton elkészítése 10 cm vtg.
- szerkezeti falak építése (25 cm vtg)
- nyílászárók beépítése
- koszorú vasszerelés
- koszorú zsaluzás
- koszorú betonozás
- tőcsavarok elhelyezése
- tetőszerkezet építése, teljes deszkázattal
- zsindefedés készítése
- eresz bádогоzás
- belső oldalfalvakolat készítése